

Manual e Instruções para a resolução de problemas comuns nos equipamentos

## Videoprojector - Projeção Simultânea em 2 projetores a partir de 1 PC

## PTE 2012/2013

Pag. 1

## Videoprojector - Projeção Simultânea em 2 projetores a partir de 1 PC

Ambos os projetores deverão ter instaladas as placas wireless e o computador deve ter instalado o respetivo software que acompanha os projetores (EasyMP).

No Search Source do comando à distância, selecione EasyMP para ambos os projetores.

Poderá reparar que no ecrã azul (*Network Presentation*) aparecem os 2 equipamentos com nomes e SSDI diferentes.

Para projetar simultaneamente nos 2 projetores a partir de 1 PC, eles terão de ter o mesmo SSDI, logo terá de se alterar o SSDI de um dos projetores da seguinte forma:

Utilizando o comando à distância siga os seguintes passos:

1º passo Menu Seleciona Rede (*Network*)»» enter Para configuração de rede (*To Network Configuration*)»» enter

rnage		Return
Signal	To Network Configuration	
Settings	Ĵ	
Extended		
Network d		
Info	J	
Reset		

2º passo

Entra então num outro sub-menu (conforme imagem em anexo)

	Network settings					
Basic				(	Return	
	Connection mode		Quick		Advanced	
Wireless LAN	Setup by WPS	To Setup Wizard				
		Antenna level			11111	
Security	Wireless LAN system		802.11g/b		802.11a	
Wired LAN	SSID		SON			1
	DHCP	6	On		Off	
Mail	IP Address		0.000.000.000			
	Subnet Mask	000.000.000.000				
Others	Gateway Address	000.000.000.000				
	MAC Address	80.80.00.00.00				
Reset	SSID Display		On		Off	
-	IP Address Display		On		Off	
etup complete						

- Seleciona rede sem fios (Wireless LAN)»» enter
- Modo de ligação » selecione rápido (*Quick*) SSID » altera o nome de forma a ficar igual ao 2º projetor
- Configuração concluída (Setup Complete)»» enter
- Deseja configuração de rede retido » sim »» enter

## 3º passo

No seu computador, entra no software NS Connection e faz a Pesquisa Automática.

O *software* deverá detetar os 2 projetores e verificará que embora tenham nomes diferentes, terão ambos o mesmo SSID.

Assim que detetar os 2 equipamentos, deverá selecioná-los e clicar em "Ligar".

Deverá ver a imagem do seu computador projetada em simultâneo nos 2 projetores.

MP NS Connection \	/er.2.50 - Ligação	rápida -	3	5
Pesquisa automática	Pesquisa man	Jal 📰 Perfil		
eleccione um projector e	1º PASSO lígue-o.			
Estado	Nome do projector	SSID	Intensidade de sir	nal
Em espera	EB21D337	EB21D337		
Em espera	EB35A1BB	EB21D337		
PASSO				
	Actualizar lista	Gua	rdar no perfil	Eliminar lista
Desactivar interrupção Utilizar vários visores	ligação			Definir opções
				Ligar
				3º PASSO